

# מאפיינים ויישומים - AD24/32- "S" series

מזגני ה-AD - "S" הנם מזגנים מפוצלים המיועדים לקירור ציוד אלקטרוני, תוכננו במיוחד לעבודה בחדרי תקשורת/שרתים, תוך התחשבות במשטר העבודה האינטנסיבי (24/7) ותחת תנאי סביבה קשים. חלקי המזגן נבחרו בקפידה משיקולי איכות וזמינות החלקים בארץ.



## מאפיינים:

- קירור בלבד.
- מבנה קשיח ועמיד.
- הגנות לחץ גבוה/ נמוך.
- הגנה לעבודה קיץ/ חורף בקירור.
- ספיקות אוויר גדולות (שונה ממזגן רגיל-בעל חשיבות בקירור ציוד).
- אפשרות להוצאת התראות-מזגן תקול.

## טבלת נתונים טכניים

AD24 – S / 1		
נתונים כלליים		
24,500	Btuh	תפוקת קירור **
3	COP	מקדם ביצוע
1100	CFM	ספיקת אוויר (מאייד)
R410A, 1900	gram	סוג הקרר, משקל
2.5	liter/h	עיבוי מים
נתוני חשמל		
1Ph, 230V, 50Hz	Phase, Volt, Hz	הזנת חשמל
2390	Watt	הספק חשמלי
12.7	Amp	זרם עבודה
1 X 16	Amp	נתיך
230	Volt	מתח פיקוד
נתונים פיזיים		
270 X 1200 X 650	mm	יחידה פנימית
380 X 980 X 660	mm	יחידה חיצונית
30	kg	יחידה פנימית
75	kg	יחידה חיצונית
5/8-3/8	Inch	חיבורי צנרת
**אוויר חוזר 19 °C (WB), 27 °C (DB), תנאים חיצוניים 35 °C (DB)		